

COMPOSITE JOINT BOX | KOMPOZIT EK ODALARI ARI | КОМПОЗИТНА КУТИЯ

UC CM 485 - D400



Комбинирана кутия 48,5x48,5

Попзи

- < Единична заключваща система
- < Една метална дръжка на капака
- < Гумено уплътнение, използвано за рамката
- < Отговаря на всички съществуващи изисквания на TS 1478 EN 124 норми

Комбинирана стая 48,5x48,5

Попзи

- < Има 1 система за ръчно заключване.
- < На капака има 1 метална дръжка.
- < Гуменото уплътнение се използва върху покриващи седалки.
- < Произведено в съответствие със стандартите TS 1478 EN 124

Тип / Съвет: Тежък / тежък товар
Клас / Клас: D400
Съпротивление на натоварване /
Натоварване: 400Кл

UC CM 485 - C250



Комбинирана кутия 48,5x48,5

Попзи

- < Единична заключваща система
- < Една метална дръжка на капака
- < Гумено уплътнение, използвано за рамката
- < Отговаря на всички съществуващи изисквания на TS 1478 EN 124 норми

Комбинирана стая 48,5x48,5

Попзи

- < Има 1 система за ръчно заключване.
- < На капака има 1 метална дръжка.
- < Гуменото уплътнение се използва върху покриващи седалки.
- < Произведено в съответствие със стандартите TS 1478 EN 124

Тип / Съвет: Среден товар / среден товар
Клас / Клас: C250
Съпротивление на натоварване / натоварване: 250Кл

UC CM 485 - B125



Комбинирана кутия 48,5x48,5

Попзи

- < Единична заключваща система
- < Една метална дръжка на капака
- < Гумено уплътнение, използвано за рамката
- < Отговаря на всички съществуващи изисквания на TS 1478 EN 124 норми

Комбинирана стая 48,5x48,5

Попзи

- < Има 1 система за ръчно заключване.
- < На капака има 1 метална дръжка.
- < Гуменото уплътнение се използва върху покриващи седалки.
- < Произведено в съответствие със стандартите TS 1478 EN 124

Тип / Съвет: Лек товар / Лек товар
Клас / Клас: B125
Съпротивление на натоварване / натоварване: 125Кл

UC CM 485 - A15



Комбинирана кутия 48,5x48,5

- Ползи
- < Единична заключваща система
 - < Една метална дръжка на капак
 - < Гумено уплътнение, използвано за рамката
 - < Отговаря на всички съществуващи изисквания на TS 1478 EN 124 норми

Комбинирана стая 48,5x48,5

- Ползи
- < Има 1 система за ръчно заключване.
 - < На капак има 1 метална дръжка
 - < Гуменото уплътнение се използва върху покриващи седалки.
 - < Произведено в съответствие със стандартите TS 1478 EN 124

Тип: Пешеходен и велосипеден трафик
Тип: Пешеходен и велосипеден трафик
Клас / Клас: A15

UC CM 2525 - B125



Комбинирана кутия 25x25

- Ползи
- < Единична заключваща система
 - < Гумено уплътнение, използвано за рамката
 - < Отговаря на всички съществуващи изисквания на TS 1478 EN 124 норми

Комбинирана съвместна стая 25x25

- Ползи
- < Има 1 система за ръчно заключване.
 - < Гуменото уплътнение се използва върху покриващи седалки.
 - < Произведено в съответствие със стандартите TS 1478 EN 124

Тип / Съвет: Лек товар / Лек товар
Клас / Клас: B125
Съпротивление на натоварване / натоварване: B125Kn

UC CM 2525 - A15



Комбинирана кутия 48,5x48,5

- Ползи
- < Единична заключваща система
 - < Гумено уплътнение, използвано за рамката
 - < Отговаря на всички съществуващи изисквания на TS 1478 EN 124 норми

Комбинирана стая 48,5x48,5

- Ползи
- < Има 1 система за ръчно заключване.
 - < Гуменото уплътнение се използва върху покриващи седалки.
 - < Произведено в съответствие със стандартите TS 1478 EN 124

Тип: Пешеходен и велосипеден трафик
Тип: Пешеходен и велосипеден трафик
Клас / Клас: A15