ПРЕДИМСТВА

Устойчивост на удар и налягане
Гладка, права и хомогенна вътрешна повърхност, която предотвратява развитието на бактерии и появата на миризми
Лесен транспорт и монтаж благодарение на стандартната дължина на тръбните секции от 6 метра
Възможност за свързване по два метода – чрез муфена връзка с гумен уплътнител или чрез лепене

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

* Водопроводни системи за питейна вода

* Селскостопански напоителни системи

* Системи за отпадъчни води

* Канализационни системи за промишлени предприятия

* Пожарогасителни системи

* Плувни басейни

* Дренажни и отводнителни системи

* Защита и изолация на кабелни трасета



U-PVC НАПОРНИ ТРЪБИ СЪГЛАСНО БДС EN ISO 1452-2

PN6 ATM			PN10 ATM			PN16 ATM		
DN (mm)	S Standard (mm)	S Tolerance (mm)	DN (mm)	S Standard (mm)	S Tolerance (mm)	DN (mm)	S Standard (mm)	S Tolerance (mm)
32			32	1,60	0,40	32	2,40	0,50
40			40	1,90	0,40	40	3,00	0,50
50	1,50	0,40	50	2,40	0,50	50	3,70	0,60
63	1,90	0,40	63	3,00	0,60	63	4,70	0,70
75	2,20	0,50	75	3,60	0,60	75	5,60	0,80
90	2,70	0,50	90	4,30	0,70	90	6,70	0,90
110	2,70	0,50	110	4,20	0,70	110	6,60	0,90
125	3,10	0,60	125	4,80	0,70	125	7,40	1,00
140	3,50	0,60	140	5,40	0,80	140	8,30	1,10
160	4,00	0,70	160	6,20	0,90	160	9,50	1,20
200	4,90	0,70	200	7,70	1,00	200	11,90	1,40
225	5,50	0,80	225	8,60	1,10	225	13,40	1,60
250	6,20	0,90	250	9,60	1,20	250	14,80	1,70
280	6,90	0,90	280	10,70	1,30	280	16,60	1,90
315	7,70	1,00	315	12,10	1,50	315	18,70	2,10
355	8,70	1,10	355	13,60	1,60	355	21,10	2,40
400	9,80	1,20	400	15,30	1,80	400	23,70	2,60

PN: номинално налягане
DN: номинален диаметър
S: дебелина на тръбата
Дължина на тръбата: L=6м.